



CENÍK VÝROBKŮ

platný od 1.1.2018

Pevné detektory výbušných plynů

GC20N	2.400,-	dvoustupňový detektor (střední kotelny, průmyslová zařízení)
GC20K	2.600,-	dvoustupňový detektor (střední kotelny, průmyslová zařízení) - clip systém
GC20R	3.100,-	dvoustupňový detektor chladiva - clip systém
GI30N	2.700,-	trojstupňový detektor s teplotní kompenzací
GI30K	2.900,-	trojstupňový detektor – clip systém
GR31	9.600,-	detektor s infračerveným čidlem do prostředí ZONA2

Pevné detektory oxidu uhelnatého

GIC40N	2.800,-	detektor oxidu uhelnatého (kotelny, hromadné garáže, technolog. provozy)
GSU2	1.950,-	snímač oxidu uhelnatého 4-20mA

Přenosné detektory

GDCO	3.750,-	přenosný detektor oxidu uhelnatého
GD51	3.650,-	diagnostický přístroj pro zjišťování úniku výbušných plynů a par hořlavých látek
GD500	6.300,-	multifunkční diagnostický přístroj - detekce výbušných plynů v prostoru nebo jejich úniku z rozvodů, oxidu uhelnatého v prostoru, tlaku plynu, teploty

Přídavné sondy pro GD500

PS50	1.300,-	sonda pro detekci výbušných plynů
PS51	2.200,-	nízkopříkonová sonda pro detekci výbušných plynů
PS52	2.700,-	nízkopříkonová sonda pro detekci výbušných plynů s prodlouženým krkem
PS56	2.400,-	sonda pro detekci oxidu uhelnatého s elektrochemickým čidlem
PS57	3.950,-	kyslíková sonda
T205	1.630,-	sonda pro měření teploty (rozsah do 200°C)
T405	1.480,-	sonda pro měření teploty (rozsah do 400°C)
TS02	6.600,-	tlaková sonda s rozsahem ± 200 Pa
TS15	2.300,-	tlaková sonda s rozsahem do 15 kPa
TS75	2.100,-	tlaková sonda s rozsahem do 75 kPa
TS250	2.200,-	tlaková sonda s rozsahem do 250 kPa
TS750	4.300,-	tlaková sonda s rozsahem do 750 kPa
TS6M	4.600,-	tlaková sonda s rozsahem do 6 MPa
AS01	9.000,-	analýzátorová sonda s O ₂
AS02	6.950,-	analýzátorová sonda bez O ₂
USBKAB	380,-	USB kabel pro GD500

Napájecí zdroje a pomocné prvky

NZ34-DIN	1.750,-	napájecí zdroj pro pevné trojstupňové detektory do rozváděče
NZ34	1.900,-	napájecí zdroj pro pevné trojstupňové detektory v krabici
NZ424-DIN	1.900,-	napájecí zdroj pro max. 4 snímače s výstupem 4-20 mA do rozváděče
NZ424	2.000,-	napájecí zdroj pro max. 4 snímače s výstupem 4-20 mA v krabici
siréna JTO	100,-	piezosiréna, akustický výkon cca 75dB
siréna KPE	140,-	akustický výkon 110 dB
maják	420,-	výstražný maják - žlutý
kalibrační souprava (1 nebo 2 láhve)	400,- 1ks 800,- 2ks	kalibrační plyny – CO-120ppm, CH ₄ – 1% +1.500,- nebo +2.500,- záloha na sadu (podle počtu lahví).

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Účtujeme odpovídající ceny za expediční náklady. Odběratelům poskytujeme slevy v závislosti na předcházejících odběrech (10% při dosažení 100.000, -15% pro 300.000,- a 20% pro 500.000,-) a 5% slevu při jednorázovém odběru nad 40.000,-.